




smartLine Kombi

PROFIL- UND TIEFSCHLEIFMASCHINE



WERKSTÜCKE BIS
2000 × 750 × 900 MM [L × B × H]



DIE NEUE DIMENSION BEIM PROFILSCHLEIFEN

- ✓ Hohe Spindelleistung und Steifigkeit
- ✓ Hauptzeitparalleles Abrichten (CD)
- ✓ Zahlreiche Softwaremodule
- ✓ Mehrachsbearbeitung (bis 6 Achsen)
- ✓ Kundenspezifische Anpassung möglich

DAS MODULARE KONZEPT LÖST JEDE SCHLEIFAUFGABE



smartLine Kombi – DIE UNIVERSELLE PROFIL- UND TIEFSCHLEIFMASCHINE

- ✔ Modularer Baukasten mit einer Vielzahl Optionen
- ✔ Kundenspezifische Anpassung möglich
- ✔ Hohe Steifigkeit und Spindelleistung zum Profil- und Tiefschleifen
- ✔ Mineralguss für hohe Stabilität und Dämpfung
- ✔ Umweltfreundlich, da kaltes Gießverfahren
- ✔ Tischantriebssysteme: Zahnriemen- und Kugelgewindetrieb mit Linearführungen
- ✔ Abrichter: CD, Profil- und NC-Formabrichter, schwenkbarer Rollenabrichter
- ✔ Drei Steuerungen: xpressCube, xpressCube Pro, Sinumerik 840D
- ✔ Anwenderfreundliche Softwaremodule
- ✔ Mehrachsbearbeitung mit bis zu 6 Hauptachsen und bis zu 10 CNC-Achsen
- ✔ Leistungsfähige Kühlsysteme für Öl und Emulsion



CNC Schwenkabrichter mit Rolle



Profilinrollvorrichtung



CNC Überkopfeinrollgerät

TECHNISCHE DATEN

smartLine Kombi	N	BD	BL
Antriebsart	ZRT/KGT	ZRT/KGT	KGT
Schleifbreite [mm]	400	600	750
Schleiflänge [mm]	600/1000/1500	600/1000/1500/2000	1000/1500/2000
Abstand Spindelmitte/Tisch [mm]	700/900/1150	700/900/1150	700/900/1150
Spindeltrieb [kW]		10/22/37/52	
Spindelkonus [mm]		60/75/90	
Scheibenabmessung [mm]		400 × 100 / 500 × 100	

KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE!
GEMEINSAM FINDEN WIR EINE LÖSUNG
FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

ELB-SCHLIFF Werkzeugmaschinen GmbH

Telefon: +49 6028 408 0

info@elb-schliff.de

www.elb-schliff.de